



METPRESA

Unidades Médicas Móviles Periféricas

DORMITORIOS MOVILES

Para Enfrentar Crisis con Estructuras

Eficientes

Inmediatas

Autónomas

DISEÑO
EFICACIA
EFICIENCIA
VERSATILIDAD
CREATIVIDAD
CAPACIDAD



Escenarios

Movimientos Tropas

Población aislada

Emergencias

Catástrofes

Temblores

Epidemias



EL DORMITORIO MÓVIL está constituido de un conjunto de componentes modulares básicos: shelter, carpa, camastros, literas, instalación de luz y aire acondicionado, elementos logísticos y accesorios.

METPRESA S.A. de C.V.

Montecito 38, Piso 19 Int 12 • Col. Napoles, Del Bénito Juárez CP 03810 • CIUDAD DE MEXICO

Tel. +52 55 90007059 • www.metpresa.com



METPRESA

CARPA DORMITORIO

En función operativa cuenta con:

Amplio espacio de 72 metros cuadrados

Camastros individuales o literas para dos personas

Luz interna de arbotantes tubulares

Luz de noche invisible al exterior

Aire acondicionado para mantener 20-26 C internos

Accesibilidad a Servicios equipados de baño



Estructura Tubular Neumática



Tiempos para puesta en operación:

Preparación piso 10 min

Montaje CARPA 5 min

Montaje CAMASTROS 15 min

Acondicionamiento AIRE 5 min

Desmontaje CARPA 15 min



Sistema de Distribución Eléctrica según normatividad vigente

Recambio aire hasta 3000 m³ /hr

Acondicionamiento aire automático

METPRESA S.A. de C.V.

Montecito 38, Piso 19 Int 12 • Col. Napoles, Del Bénito Juárez CP 03810 • CIUDAD DE MEXICO

Tel. +52 55 90007059 • www.metpresa.com

CARACTERISTICAS GENERALES

DORMITORIO CARPA

• Dimensiones

Carpa: 12.00 mos largo x 6.00 mts ancho x 3.00 mts alto, peso 350 kg
Tapetes plásticos o hule para base y andadores 100 cm x 100 cm.

Camastros: 197 cm largo x 78 cm ancho, peso 7 kg o literas.

• Instalaciones

Luz eléctrica colgante en forma tubular color blanco

• Opcionales

Aire acondicionado

Literas a dos plazas individuales: 200 cm largo x 70 cm ancho x 140 cm alto, peso 40 kg

Luz blú no detectable del exterior



METPRESA

ACONDICIONADOR de AIRE Características técnicas

Modelo	RTO/H 0041 Y 400-3-50 y 230-1-50
Tensione/PH/frekuensi	400VAC/3PH/50Hz. 220VAC/1/50Hz
Max. intensidad	2,55 kW / 5,3 A.
Max. capacidad frigorífica	8 kW
Aire del vaporizador	1700m3/h
H. estática restante	15 mm c.d'a
Aire del condensador	3000m3/h
Refrigerante/tipo/quantità	R134a/3,0 kg
Max. presión ejercicio	25 bares
Rango de temperatura de funcionamiento de	-20°C a +55°C
Medidas Internas	1100x900x700 mm
Externas con telar	1875x1120x1020 mm
Peso sin/ con telar	190 kg 260 kg

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

UNIDAD TECNICA para transporte *opcional*

- Generador Eléctrico 127-220-440V 15A
- Tanques de agua blanca gris negra
- Transporta:
Carpa, tapetes (grelle), literas, camastros

ESQUEMA FINANZIERO

- CONTADO
- FINANCIAMIENTO BANOBRAS
- RENTA
- OTROS